

DOT 4 BRAKE FLUID

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Тормозная жидкость с высокими характеристиками для использования как в легковых, так и грузовых транспортных средствах, в том числе оснащенных системами ABS. Высокая термостойкость и низкое поглощение влаги обеспечивают превосходные показатели температуры кипения и температуры образования паровой пробки в течение всего срока службы жидкости.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Слейте использованную жидкость и промойте систему перед заправкой Dot 4 Brake Fluid
2. Залейте жидкость согласно инструкции производителя автомобиля
3. Герметично закройте упаковку с неиспользованной жидкостью, чтобы в нее не попали загрязнения и влага

СПЕЦИФИКАЦИИ

Dot 4 Brake Fluid соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- Австралийский стандарт - AS/NZS 2960.1-1995 DOT4/Grade 3
- SAE J 1703
- ISO 4925
- FMV SS 571-116

ВАЖНО:

- Не допускайте контакта с окрашенными поверхностями
- Не смешивайте с другими тормозными жидкостями
- Утилизируйте пустую тару в соответствии с правилами. Не используйте пустую упаковку для хранения других жидкостей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить на сайте Gulf Western Oil по адресу <http://www.gulfwestern.com.au/data-sheets/>.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398

DOT 4 BRAKE FLUID

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

DOT 4 BRAKE FLUID	Показатель
Внешний вид	Зеленая жидкость (также возможно изготовление бесцветной жидкости на заказ)
Запах	Легкий запах
pH	От 7.0 до 8.0
Воспламеняемость	Класс C1 горючее вещество
Температура кипения	168°C
Растворимость	Растворимая
Запас щелочности	40.00

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.